BESTYLE

BFG24 ก๊อกฝักบัวสนาม
Shower valve



คุณสมบัติ
- ก๊อกฝักบัวสนามทำจากทองเหลืองแข็งแรงทนทาน
- ก๊อกฝักบัวสนามมีวาล์วเซรามิคปิดเปิดน้ำได้ง่าย

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. ปิดวาล์วน้ำที่ต้นทางก่อนทำการติดตั้ง
2. ตรวจสอบขนาดเกลียวของท่อน้ำและอุปกรณ์ให้ตรงกัน
3. พันเทปกันรั่วที่เกลียวท่อน้ำเข้าก่อนต่อเข้ากับก๊อก
4. ขันก๊อกเข้ากับท่อน้ำด้วยประแจให้แน่นพอดี
5. เปิดน้ำทดสอบและตรวจสอบการรั่วซึมบริเวณข้อต่อ

ข้อควรระวังในการใช้งาน
1. ไม่ควรใช้งานกับน้ำที่มีตะกอนหรือสิ่งสกปรกปนเปื้อนมาก
2. ควรปิดวาล์วน้ำเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
3. ไม่ควรใช้แรงดันน้ำเกินกว่าที่กำหนด
4. หลีกเลี่ยงการใช้งานในสภาพน้ำที่มีความเป็นกรดหรือด่างสูง
5. ตรวจสอบและเปลี่ยนซีลยางเมื่อเริ่มมีการรั่วซึม

ข้อมูลจำเพาะ
- ขนาดเกลียวเข้า G 1/2"
- ขนาดเกลียวออก G 1/2"
- ความยาวก๊อก 25 มม.
- ความดันใช้งาน 1.0-2.0 บาร์

การดูแลรักษา
1. ทำความสะอาดผิวก๊อกด้วยผ้านุ่มและน้ำยาล้างทั่วไป
2. หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาขัดถูที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
3. ตรวจสอบและขันน็อตยึดก๊อกให้แน่นเป็นประจำ
4. เปลี่ยนซีลยางเมื่อเริ่มมีการรั่วซึม
5. ปิดวาล์วน้ำเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน

บริษัท พานโฮมโซลูชั่น จำกัด
PAN HOME SOLUTION Co.,Ltd.
61/282-283 ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร. 02-168-1100 โทรสาร 02-246-1945 info@panhomesolution.com